

Technical Data

Model	TMicro 60 AMT	TMicro 40 AMT
構成	3wayバスレフ型フロアスピーカー	2wayバスレフ型ブックシェルフスピーカー
推奨アンプ出力	20-150W	20-150W
能率	90dB/W/m	87dB/W/m
インピーダンス	4Ω	4Ω
再生周波数特性	45Hz-40kHz	50Hz-40kHz
ユニット	AMT-1リポントウイーター×1 12cm MDS*ウーファー×3	AMT-1リポントウイーター×1 12cm MDS*ウーファー×1
クロスオーバー周波数	200Hz/4kHz	4kHz
入力端子	5wayターミナルシングルワイヤリング	5wayターミナルシングルワイヤリング
サイズ	H1060×W200×D204mm(ベース含む)	H240×W135×D185mm(端子含む)
重量	13kg	3.4kg
キャビネット	アルミ押し出し加工	アルミ押し出し加工
仕上げ	シルバー仕上げ: ポリッシュドアルミニウム/布貼りシルバーグリルカバー	シルバー仕上げ: ポリッシュドアルミニウム/布貼りシルバーグリルカバー
本体価格	¥320,000/ペア(税別) ボトムプレート付:¥332,000/ペア(税別)	¥135,000/ペア(税別)
オプション	ブラック仕上げ: ブラックアルマイト加工/布貼りブラックグリルカバー ホワイト仕上げ: ホワイト塗装/布貼りホワイトグリルカバー 追加料金:¥24,000/ペア(税別) ボトムプレート:¥24,000/ペア(税別) サイズ:W245×D241mm	ブラック仕上げ: ブラックアルマイト加工/布貼りブラックグリルカバー ホワイト仕上げ: ホワイト塗装/布貼りホワイトグリルカバー 追加料金:¥15,000/ペア(税別)

*Maximum Displacement Suspension



Stand TMicro:¥60,000/ペア(税別)
サイズ:H850×W250×D300mm
重量:3kg
素材:アルミニウム(ベース:クリアガラス)
仕上げ:シルバー

Technical Data

Model	TMicro Center AMT	TMicro Sub 2
構成	2way密閉型センタースピーカー	アクティブサブウーファー バスレフ型 アンプ内蔵
推奨アンプ出力	20-150W	150W アンプ出力
能率	87dB/W/m	—
インピーダンス	4Ω	—
再生周波数特性	50Hz-40kHz	30Hz-150Hz
ユニット	AMT-1リポントウイーター×1 10cm MDS*ウーファー×2	18cm MDS*ウーファー×1 *ダウンファイヤリング方式
クロスオーバー周波数	4kHz	—
入力端子	5wayターミナルシングルワイヤリング	ライン入力L/R ハイレベルイン
サイズ	H119×W409×D151mm(端子含む)	H352×W257×D317mm(ヒートシンク含む)
重量	4.4kg	12kg
キャビネット	アルミ押し出し加工	アルミ押し出し加工
仕上げ	シルバー仕上げ: ポリッシュドアルミニウム/布貼りシルバーグリルカバー	シルバー仕上げ:ポリッシュドアルミニウム
本体価格	¥85,000/台(税別)	¥148,000/台(税別)
オプション	ブラック仕上げ: ブラックアルマイト加工/布貼りブラックグリルカバー ホワイト仕上げ: ホワイト塗装/布貼りホワイトグリルカバー 追加料金:¥8,000/台(税別) 壁付ブラケット(wall bracket center):¥12,000/個(税別) サイズ:H83×W290(壁設置面W188)×D34mm	ブラック仕上げ:ブラックアルマイト加工 ホワイト仕上げ:ホワイト塗装 追加料金:¥16,000/台(税別)

*Maximum Displacement Suspension



壁付ブラケット



PIEGA
S W I T Z E R L A N D

輸入総代理店フーレンコーディネート Toll Free 0120-004884 www.piega.jp

本カタログに掲載の情報は2018年11月現在のものです。

PIEGA
S W I T Z E R L A N D

PIEGA TMicro AMT Series

PIEGA's TMicro series with AMT-1 tweeters.



PIEGA TMicro AMT Series

高度なノウハウを駆使し音質をアップデートしたコンパクトで汎用性の高い新世代のPIEGA TMicroスピーカーシリーズの登場です。

ラインナップには、ブックシェルフTMicro 40 AMT、スリムスピーカーTMicro 60 AMT、センタースピーカーTMicro Center AMT、そしてサブウーファーTMicro SUB 2があります。

トゥイーターには、技術的な注目ポイントであるリボントゥイーターAMT-1を採用。このトランスデューサーは、エアモーショントランスの原理に従って動作し、リボン技術の利点とドームトゥイーターのより経済的な生産性を兼ね備えています。

24×36mmのひだ状に折り畳まれた非常に軽いアルミダイアフラムと、高純度ネオジウム製の強力な磁気回路は、優れた過渡応答と極少レベルの歪みで、空気感とディテールまで克明なサウンドを保証します。

PIEGAによって開発された"MDS"コーンドライバーが、中低域周波数の再生を担っています。高速応答性とロングストローク動作を両立するよう特別設計された中低域ドライバーは、AMTトゥイーターユニットのサウンド特性と共に理想的なハーモニーを奏でます。



TMicroシリーズの上質な統一感を示す非常にスリムなアルミキャビネットも再設計されました。アルミシルバーまたはブラックアルマイト、ホワイト塗装の3種類をご用意しており、エレガントで非常に安定したC形状を特徴としています。パツフルおよび後部に向かってラウンドするその形状で、キャビネットに直角のコーナーが存在せず、内部定在波も生じません。これによりコンパクトなサイズにもかかわらず、力強く引き締まった深みのある低音再生が保証されます。新しいTMicroモデルは、フロントグリルとキャビネットが一体となっており優美な姿が際立っています。



TMicro 60 AMT

一目でそれと分かる135mm幅の繊細な外観を持つTMicro 60 AMTは、3つのロングストローク120mm中低域ユニットを備えた本格的なスピーカー。中規模のお部屋で、より高い再生レベルであっても、全面的にサウンドを満たすことができます。

ベルベットのように滑らかで、同時に非常に忠実なAMT-1トゥイーターは、空間を非常に立体的な雰囲気再生環境として、あらゆるジャンルの音楽をも上質にします。

TMicro 40 AMT

小型にもかかわらず、このサテライトスピーカーは、サウンドの豊かさでリスナーを驚かせます。狭いお部屋での設置やデスクトップでは、TMicro 40 AMT単体での使用を推奨していますが、低音再生の必要性が高くなる場合にはTMicro SUB 2との組み合わせが適しています。AMT-1トゥイーターの下部には、新開発された120mm MDS中低域ドライバーを配置。ジャズやクラシックはもちろん、エネルギッシュなポップミュージックにとっても、完全に調和のとれた再生を実現します。



TMicro Center AMT

Microスピーカーで高品質のマルチチャンネルシステムを組みたいホームシアターファンは、TMicro Center AMTが外観だけでなくメイン&リアスピーカーのサウンド特性に完全にマッチしたセンタースピーカーだということがおわかりいただけるでしょう。

2基の100mm MDS中低域ドライバーとAMT-1リボントゥイーターから引き出される、会話シーンでの優れた明瞭度を備えた俳優のセリフは、寛いだシアター鑑賞に極めて重要な役割を果たします。

TMicro Sub 2

小型で強力なサブウーファーは、より低い周波数帯域でスピーカーをサポートするのに適しているだけではありません。内蔵されたステレオ出力段により、TMicro 40 AMTまたは60 AMTを直接接続することも可能です。この独立した2.1chシステムは別途プリメインアンプまたはレシーバーを要することなく、フラットスクリーンTV、MP3プレーヤー、iPhoneまたはPCと組み合わせるだけで素晴らしいサウンドシステムを構成できるのです。

